

Anleitung zum Bau eines Waldsofas

von Janine Weber für die



Grösse definieren



- Einen Kreis bilden um den Umfang des Waldsofas zu bestimmen.
- Ist ein Feuer in der Mitte geplant muss der Umfang vergrössert werden.
- Erwachsene stehen näher beisammen als Kinder.

Sitzfläche markieren



- Mit den Füßen die Erde freilegen. Vor und hinter den Füßen mit einem Stock markieren = Sitzfläche

Ring markieren mit Stöcken



Herumliegende grüne 3 – 5 cm dicke Hartholzstöcke sammeln

Stöcke in die richtige Länge sägen und am Ende zuspitzen



Pfähle einschlagen



- Pfähle einschlagen bei den Markierungen mit Hilfe eines Vorschlaghammers (Schlägel, Fäustel)

Das Waldsofa kann als Halbkreis oder als voller Kreis mit Eingang gebaut werden.



Die Grundlage



- Die eingeschlagenen Pfosten bilden die Grundlage zum Auffüllen

Auffüllen zwischen den Pfähle



- Herumliegendes Holz wird möglichst waagrecht zwischen den Pfählen hineingelegt.
- Zur Unterstützung der Sitzfläche: Wenn der Ring halbvoll mit Holz gefüllt ist und vor der Polsterung, die Pfähle vorn und hinten mit einer Hanfschnur verbinden. So behaltet die Sitzfläche seine Form.



Polsterung

- Zum Abschluss des Waldsofas Zweige mit Buchenblätter oder Tannenreisig zur Polsterung hinlegen. Stöcke in die richtige Länge sägen und
- Moos eignet sich nicht



Im Querschnitt

Je weiter unten desto dickere Äste je weiter nach oben desto feiner.



Der fertige Halbkreis



Stolze Erbauerinnen

